LINHA TRANSMISSÃO

GEAR

SMART CHOICE

PERFORMA



| MAXON OIL GEAR PERFORMA ATF 3200 DEXRON VI – ANP 21610

Óleo lubrificante de base sintética, monoviscoso, indicado para transmissões automáticas do tipo ATF (fluido de transmissão automática) para veículos leves. Atende rigorosas normas de especificação de diversas marcas automotivas nacionais e importadas. Desenvolvido com aditivos de última geração, oferece alta proteção contra o desgaste, mantém estabilidade à oxidação, sua formulação melhora significativamente sua resistência à oxidação, corrosão e borbulhamento. Fornece excelente estabilidade ao cisalhamento e maior vida útil da transmissão.

| DESEMPENHO: Atende SAE 20W, GM DEXRON VI, Ford MERCON LV, JASO 1A-LV, ATF DW-1, HYUNDAI SP-IV, MB236.12/14/15/16/17, ATF J3, TOYOTA WS, JWS 3324, VW G 052 162 A1/A2 e VW G 052 540 A2.

| ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	49
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	8,6
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	154
Ponto de fulgor, °C	ASTM D921 / NBR 11341	210
Densidade 20°C	NBR 7148	0,87

| MEIO AMBIENTE: Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



MAXON OIL | ESCOLHA INTELIGENTE

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).