LINHA TRANSMISSÃO

GEAR

SMART CHOICE

ULTRA



| MAXON OIL GEAR ULTRA 2000 80W90 API GL-5 – ANP 16471

Óleo lubrificante multiviscoso, mineral com pacote de aditivos antidesgaste e extrema pressão evitando o desgaste das peças, recomendado para transmissões manuais, câmbio e diferencial tipo hipóide ou não

| DESEMPENHO: API GL-5 (EQV. MIL-L-2105D), MAN 342 M2 (160000 KM, DRAIN), ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, C& D, 17B, 19B, 21A

| ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	145,7
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	15,3
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	107
Ponto de fulgor, °C	ASTM D921 / NBR 11341	222
Densidade 20°C	NBR 7148	0,88

| MEIO AMBIENTE: Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



MAXON OIL | ESCOLHA INTELIGENTE

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).