LINHA TRANSMISSÃO

GEAR

SMART CHOICE

ULTRA



| MAXON OIL GEAR ULTRA 2200 75W90 API GL-5 – ANP 22364

Óleo lubrificante de base semissintética, multiviscoso indicado para redutores, caixas de transferência, caixas de mudança, eixos finais de veículos de passeio e eixos diferenciais convencionais e veículos off-Road. Fornece lubrificação elevada, máxima detergência, dispersão, capacidade de antioxidação, anticorrosão e proteção adequada ao motor.

| DESEMPENHO: Atende API GL-5.

| ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	180,5
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	17,2
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	102
Ponto de fulgor, °C	ASTM D921 / NBR 11341	205
Densidade 20°C	NBR 7148	0,87

| MEIO AMBIENTE: Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



MAXON OIL | ESCOLHA INTELIGENTE

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).