LINHA PESADA

RHINO

MAXON OIL

SMART CHOICE

PERFORMA



| MAXON OIL RHINO PERFORMA 3200 – 10W40 API CK-4 – ANP 22915

Óleo lubrificante de base sintética e mineral, multiviscoso, desenvolvido com tecnologia extrema para motores a diesel pesado que requeiram nível de desempenho API CK-4. Elaborado com pacote de aditivos diferenciados e de alta performance, promove extensão do período de troca e maximização da vida útil do equipamento. Fornece lubrificação elevada, máxima força, maior detergência, dispersão, capacidade de antioxidação, anticorrosão e proteção adequada ao motor além de capacitar maior estabilidade ao cisalhamento. Auxilia na economia de combustível dos mais modernos e variados veículos da linha pesada.

| DESEMPENHO: Atende API CK-4, API SP, ACEA E7/E11, DTFR 15C100 (ex MB 228.31), Volvo VDS 4, Caterpillar ECF-3, JASO DH-2, Ford WSS-M2C171-F.

| ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	99
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	15,6
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	160
Ponto de fulgor, °C	ASTM D921 / NBR 11341	234
Densidade 20°C	NBR 7148	0,87

| MEIO AMBIENTE: Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



MAXON OIL | ESCOLHA INTELIGENTE

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).