LINHA INDÚSTRIAL E AGRO

TECHLINE

SMART CHOICE

PREMIUM





| MAXON OIL TECHLINE PREMIUM 1200 30 2T API TC JASO FB – ANP 15846

Óleo lubrificante com concentração de antioxidante, inibidores de corrosão e boa estabilidade térmica. Possui uma formulação exclusiva que protege e garante maior vida útil ao equipamento. Aplicação indicada para motores 2 tempos à gasolina, refrigerado à ar. Para mistura com gasolina comum usar na proporção 25:1.

| DESEMPENHO: Atende API TC, JASO FB

| ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	71,2
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	9,4
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	109
Ponto de fulgor, °C	ASTM D921 / NBR 11341	126
Densidade 20°C	NBR 7148	0,87

| MEIO AMBIENTE: Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



MAXON OIL | ESCOLHA INTELIGENTE

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).