LINHA INDÚSTRIAL E AGRO

TECHLINE

SMART CHOICE

REDUX



| MAXON OIL TECHLINE REDUX 4000 – ISO VG 220 – ANP Nº DO PRODUTOR 913

Óleo lubrificante de base mineral, monoviscoso, produzido com tecnologia inovadora para engrenagens fechadas e redutores industriais. Contendo aditivo de extrema-pressão (EP) o lubrificante foi elaborado para evitar o desgaste, garantir proteção à corrosão das partes lubrificadas, manter estabilidade oxidativa possuindo resistência à formação de espuma e alta demulsibilidade, se separando rapidamente da água, evitando danos ao equipamento.

| DESEMPENHO: Atende ISO 220 DIN 51517-3 (CLP).

| ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	234,9
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	28,86
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	161
Ponto de fulgor, °C	ASTM D921 / NBR 11341	225
Densidade 20°C	NBR 7148	0,871

| MEIO AMBIENTE: Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



MAXON OIL | ESCOLHA INTELIGENTE

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).