LINHA INDÚSTRIAL E AGRO

TECHLINE

SMART CHOICE

ULTRA



| MAXON OIL TECHLINE ULTRA 2200 30 2T NMMA TCW 3 – ANP Nº 16472

Óleo lubrificante com concentração de aditivos detergente, dispersante e antidesgaste, mantendo os anéis do pistão limpos, o motor livre de depósitos e protege os pistões do desgaste e problemas de pré-ignição. Aplicação indicada para motores 2T à gasolina, refrigerados à água.

| DESEMPENHO: Atende API TCW3 NMMA.

| ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	88,9
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	10,2
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	95
Ponto de fulgor, °C	ASTM D921 / NBR 11341	220
Densidade 20°C	NBR 7148	0,87

| MEIO AMBIENTE: Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



MAXON OIL | ESCOLHA INTELIGENTE

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).