LINHA MOTO

TECSYN

SMART CHOICE

ULTRA



| MAXON OIL TECSYN ULTRA 2200 – 10W30 API SN JASO MA2 – ANP 18737

Óleo lubrificante de base semissintética multiviscoso, com concentração de detergente e dispersante, que auxilia a inibir os processos corrosivos por meio de aditivos em sua composição, formulado para a diminuir o atrito entre as partes móveis do motor, contribui para o melhor funcionamento de todo o conjunto e evita o desgaste prematuro das peças, contribuindo também no arrefecimento do motor juntamente com um ótimo controle contra a formação de borra. formulado para motores 4 tempos à gasolina, etanol, e flex.

| DESEMPENHO: Atende API SN, JASO MA2

| ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	62,1
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	12,3
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	102
Ponto de fulgor, °C	ASTM D921 / NBR 11341	200
Densidade 20°C	NBR 7148	0,87

| MEIO AMBIENTE: Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



MAXON OIL | ESCOLHA INTELIGENTE

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).