# LINHA GRAXAS

MAXON XTREME

SMART CHOICE



# FICHA TÉCNICA




## GRAXA PARA CHASSI

### *Aplicação*

É uma graxa à base de cálcio recomendada para lubrificação das articulações de chassis de caminhões, automóveis, tratores, máquinas agrícolas e mancais de deslizamento. É também utilizada em indústrias pesadas, tais como as de mineração, laminação de aço e metais não ferrosos, manufatura de produtos químicos e usinagem de metais.

### *Composição*

Sabão de cálcio, óleos básicos minerais e aditivos**.**

### *Principais benefícios de desempenho*

Oferece proteção contra a corrosão e oxidação, e sempre que seja exigida uma graxa para trabalhos em temperaturas não superiores a 80°C.

### *Dosagem Recomendada*

**SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO.**

### *Perfil de Desempenho*

Atende a classificação e especificação:

- NLGI

### *Características Típicas**

| | |
|---|---|
| TIPO DE SABÃO | Cálcio |
| GRAU NLGI | 2 |
| PENETRAÇÃO TRABALHADA, 25°C. | 265 – 295 |
| PONTO DE GOTA, °C, MÍN. | 80 |
| COR | Castanha |
| TEXTURA | Macia |

**** As Características Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.***

### *Informações Adicionais*

Data de Validade: 60 meses (05 anos) após a data de fabricação em temperatura ambiente.

### *Embalagens:*

- Caixa com 24 unidades de 500g;
- Caixa com 12 unidades de 1 Kg;
- Balde de 10 Kg;
- Balde de 18 Kg;